

MONTESAS BRIO

CARBURADORES

Modelo	Marca	Tipo	Difusor ø (mm)	Tipo acopla- miento (mm)	Cuba nivel	Flotador	Filtro aire	Surtidor		Emulsor	Compuerta	Aguja	
								principal	marcha lenta			tipo	ranura
D51	IRZ	MH (*)	18	—	—	—	Irz	72	—	—	—	—	—
		18AEB	—	23	fija derecha	—	FA	75	38	260/75	55	0-5	3ª
Brio 90	Dell'Orto	MA18	—	23	—	7,5	invertido	75	45	260	55	C9	2ª
	IRZ	AE18 (*)	18	—	—	—	Irz	80	38	260/75	55	0-0	—
Brio 80	Dell'Orto	18AEB	—	23	fija derecha	—	FA	76	38	260/75	55	05	2ª
		MA-18/D-3 (*)	18	—	—	—	F6	75	35	260 B	55	D1	2ª
	IRZ	MA-18-B/3	—	23	—	7,5	Directo	75	35	260 B	55	D1	2ª
		AE18 (*)	18	—	—	—	Irz	80	38	260/75	55	00	—
Brio 81/82	Dell'Orto	18AEB	—	23	fija derecha	—	FA	76	38	260/75	55	0-5	2ª
		MA-18/B-3 (*)	18	23	—	7,5	F6 directo	75	35	260 B	55	D1	2ª
Brio 82	IRZ	AE18 (*)	18	—	—	—	boquilla	85	38	260/75	55	00	—
		18AEB	—	23	fija derecha	—	boquilla	85	40	260/75	55	0-5	2ª
Brio 91	Dell'Orto	MA-18-B/3	—	23	—	7,5	—	82	40	262 B	65	D1	3ª
		Amal	363 (*)	18	—	—	—	—	120	25	nº 4	nº 4	Standard
Comando 82 (+ Irz y Amal de Brio 81/82)	Dell'Orto	UB 22-AS (*)	22	—	inclinada 60º	—	F6	100	55	260	70 (95 en 1958)	E2 (E7)	—
		UB 22-AS/2	—	28,6	inclinada 60º	6,5	directo tub.	100	55	260A	95	E1	2ª
Brio 110	IRZ	22-24 AEO	—	28,6	inclinada 60º	—	FA-5	107	45	260/75	95	3-3	2ª
		ME-18-BS	—	23	—	4,2	directo	75	35	258	50	G1	3ª
Montesa 150	Dell'Orto	22 AEO1 (*)	22	—	—	—	F8	107	45	260/75	95	4-1	—
		22-24 AEO	—	28,6	inclinada 26º	—	FA 5	107	45	260/75	95	3-3	2ª
	IRZ	22-24 AEO	—	28,6	independiente	—	FA 5	107	45	260/75	95	3-3	1ª
		UB 22BS2 (*)	22	—	—	—	Dell'Orto	110	45	260/75	95	E7	—
Comando 150	IRZ	UB 22 BS2	—	28,6	vaso 60º	6,5	directo	105	45	260 B	95	E-7-C	2ª
		18 AFB (*)	18	—	—	—	F1	80	42	260/75	55	00	—
Comando 150	Dell'Orto	18 AEB	—	23	fija derecha	—	—	75	38	260/75	55	0-4	2ª
		Amal	363 (*)	18	—	—	—	—	80	25	4	4	Standard
Comando 150	Dell'Orto	18 AEB	—	23	fija derecha	—	Montesa	120	25	260/75	65	0-4	2ª
		ME-18-BS	—	23	—	4,2	directo	75	35	260/75	65	0-4	2ª
										258	50	G1	3ª

(*) Origen de serie en fábrica. Resto sustitutos no de serie.